

Городской автобус модель LCK6105HQGN



ZHONG TONG BUS



Городской полунизкопольный автобус большого класса (10,5 м.)



69 км/ч

максимальная
скорость



25+3 (80)

количество
мест



4x2

колесная
формула





ZHONG TONG BUS

МОДЕЛЬ LCK6105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LCK6105HG	LCK6105HGC	
Кузов	Fashion (модель), низкий вход, электрофорезная антикоррозийная обработка		
Общее количество мест (в т. ч. посадочных)	80 (25+3 откидных + 1 инв.)	76 (25+3 откидных + 1 инв.)	
Габаритные размеры Д / Ш / В, мм	10500 / 2500 / 3120	10501 / 2500 / 3455	
Внутренняя высота, мм	2 300		
Высота передней ступени, мм	380		
Колесная база, мм	5 000		
Колея передних колес, мм	2 101		
Колея задних колес, мм	1 870		
Угол свеса спереди, град.	7,6		
Угол свеса сзади, град.	7,9		
Допустимая масса, кг	16 500	16 500	16 000
Шасси	Zhongtong		
Рулевое управление	ZF8098 с гидроусилителем		
Передний мост	DongFeng 5.5T		
Задний мост	DongFeng 11T		
Подвеска передняя/задняя	рессорная 4 / рессорная 5		
Шины	275 / 70 R 22,5		
Тормозная система	Двухконтурная с гидравлическим приводом, Wabco ABS		
Тормозные механизмы	Дисковые		

Двигатель и трансмиссия			
Модель двигателя	Yuchai YC6J245-50	Cummins BGe5 230	Weichai WP7NG240E51
Тип двигателя	С воспламенением от сжатия	С искровым зажиганием	С искровым зажиганием
Количество и расположение цилиндров	6, рядные		
Нормы токсичности ОГ	EURO V		
Топливо	Дизель	Природный газ	Природный газ
Максимальная мощность, кВт (об. мин.)	171,0 (2500)	169,1 (2800)	169,0 (2100)
Рабочий объем, куб. см	6 500	5 900	7 470
Максимальный крутящий момент, Нм (об. мин.)	890 (1200...1700)	661 (1600)	900 (1300...1500)
Трансмиссия	Механическая. QJ1205 / Автоматическая. Allison T270R		

Количество пассажиров - 80 (25 + 3 откидных)

